

BEHA - Wannendichtband

für alle Dusch – und Badewannen



Art.-Nr.: PVL120SK3-25

Sanitär- und Wannendichtband mit einseitigem 20mm Butyl Klebestreifen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendungsbereiche

Das Wannendichtband PVL120SK3-25 eignet sich für alle gängigen Wannenmaterialien, z. B. Stahl, Acryl, Mineralguss, Keramik. Es wird für die sichere und langfristig haltbare Abdichtung von Anschlussfugen an Wannen und sonstigen Objekten in Feucht- und Nassräumen im Abdichtsystem verwendet. Ferner in der Kombination mit streich- und/oder spachtelfähigen Produkten wie DF5, DF25, DF4-2K, DF20-2K, FF5, FF9, oder FF15. Das Wannendichtband PVL120SK3-25 erfüllt die Beanspruchungsklassen A, B und C.

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss tragfähig, ebenflächig, sauber und zum Belegen mit Fliesen geeignet sein. Verschmutzungen von Öl, Fett oder anderen Trennmitteln sind zu entfernen. Geeignet sind alle bauüblichen fachgerecht vorbereiteten Untergründe, die zur Aufnahme von Abdichtungen und Fliesenbelägen geeignet sind.

Kiesnester und Lunker sowie Unebenheiten sind mit mineralischen Spachtelmassen auszugleichen. Saugende Untergründe müssen mit einer geeigneten Grundierung z. Bsp. TFG1, TFG5, SG1, SG6 oder UG10 vorbehandelt werden.

Verarbeitung

Das Wannendichtband PVL120SK3-25 mit dem Selbstklebestreifen am Wannenrand so ankleben, dass dieser Bereich später von der Silikonfuge abgedeckt wird. Die andere Seite mit einem geeigneten Fliesenkleber (C2 S1 TE), Flüssigfolie oder einer mineralischen Flächenabdichtung vollflächig auf dem fachgerecht vorbereiteten Untergrund verkleben und zumindest die Ränder vollflächig einbetten. Stöße mindestens 5 cm überlappen und vollflächig verkleben. Darauf achten, dass die Fugenbereiche frei von Kleber oder Abdichtungsstoff bleiben.

Produktprofil

Hochwertige Vlies-/Folienkombination mit einem Quer- und Längsdehnungspotential. PVL120SK3-25 ist mit einem einseitigen Klebestreifen zum einfachen und sicheren Ankleben an Metall, Kunststoff, Holz und dergleichen ausgestattet. Die innenliegende Folie ist so gewählt, dass selbst bei einer Dehnung $\geq 400\%$ die Funktion und Dichtheit von dem Wannendichtband sicher gegeben ist.

Vorteile

Das PVL120SK3-25 Wannendichtband dient zur Randabdichtung von Dusch u. Wannenrändern in Bad und Dusche zur Wand. Es wird als zweite Wassersperre hinter der Silikonfuge eingesetzt.

Eigenschaften

- widerstandsfähig gegen Weiterreißen
- wasserdicht, flexibel, Riss überbrückend
- widerstandsfähig gegen stoßartige Belastung
- beständig gegen Kalilauge
- haftzugfest (trocken / nass)
- temperatur- und alterungsbeständig
- frostbeständig

Das Produkt erfüllt die Anforderung der Baustoffklasse B2 „normal entflammbar“ nach DIN 4102-1.

Technische Daten

Farbe..... blau
 Dicke..... 0,5 mm
 Länge..... 3 m / 25 m
 Breite..... 120 mm
 Gewicht..... 90 g/m
 Diffusionswert..... sd 70
 Breite Klebestreifen..... 20mm
 Material Klebestreifen..... Butyl
 Sperrfolie.....TPE (thermoplastisches Elastomer)
 Verarbeitungstemperatur.... ab + 5 °C bis + 30 °C
 WU-Schlitzdruckprüfung..... bestanden
 Lieferform 1 Rolle..... 3 m oder 25 m

Lagerung

Im Originalgebinde, kühl und trocken
 mindestens 12 Monate.

Hinweis für Folgearbeiten

Selbstklebende Produkte erfordern immer einen ebenflächigen, trockenen und staubfreien Untergrund. Niedrige Temperaturen beeinflussen die Anfangshaftung negativ. Im Zweifelsfall vor der Verarbeitung warm lagern.

Entsorgung

Kann als Baustellenabfall entsorgt werden.

Rechtsgrundlage

Die gemachten Angaben sowie die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, bei sachgerechter Lagerung und Anwendung. Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe und von der Norm abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese erhalten Sie auf www.beha-web.de/agb.