

Technisches Merkblatt

Anwendung

Für die Wartung und Pflege von der Mechanik an Fenster, Türen, Toren, Garagen, Drehklipp- und Scherenbeschlägen, Scharnieren und Schließvorrichtungen. Durch Besprühen der beweglichen Teile wird eine Leichtgängigkeit und Verschleißminderung durch hochmoderne Additive erreicht. (MOx = Molybdän-Komplex Additiv)

Verwenden Sie das silikonfreie Spray als Rostlöser, Schmierstoff und Reiniger genauso wie als Korrosionsschutz und Kontaktlöser. Einmal aufgesprüht blockt die sich bildende Schutzschicht Feuchtigkeit ab von rostempfindlichen Metallteilen und hält bewegliche Teile geschmeidig. Die beweglichen Beschlagteile an Fenstern, Türen, Toren und Garagen werden zweckmäßig halbjährlich kurz besprüht. 1 bis 3-maliger Druck auf den Sprühkopf genügt. Kein Nachspülen und Nachbehandeln notwendig. Werkzeuge werden gegen Korrosion geschützt, quietschende und knarrende Stellen wieder in Bewegung gebracht.

Vorteile

- kein Ablaufen und Verharzen
- korrosionsschützend und verfügt über Langzeitwirkung
- Meerwasser-Resistent
- löst festsitzende Mechaniken
- wirkt verschleißmindernd durch starke Annhaftung
- verdrängt Feuchtigkeit
- reinigt und schützt
- lockert verrostete Teile

Verarbeitung

Oberflächen säubern und entfetten. Für einwandfreie Sprühfunktion, Produkt auf Raumtemperatur bringen. Dose vor Gebrauch schütteln. Im Abstand von ca. 10 cm aufsprühen.

Lagerung

Kühl und trocken lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Von Kindern fernhalten.

Lagertemperatur:

5 °C bis 25 °C.

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50°C schützen.

BEHA-Beschlagespray



Technische Daten

Basis:	Syntheseölen und Additiven in umweltneutralem Treibgas
Farbe:	leicht gelblich
Dichte:	ca. 0,605 g/cm ³ bei 20° C
Flammpunkt:	< -20 °C
Verarbeitung:	ab 0 °C
Merkmale:	harz und säurefrei
Lagerstabilität:	24 Monate
Gewicht:	100 ml 100 g 500 ml 405 g
Inhalt:	100 ml 500 ml

Die Angaben wurden nach unserem besten Wissen aufgrund unserer Versuche und in der Praxis gewonnenen Erfahrungen zusammengestellt. Die richtige und erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Merkblatt werden alle bisherigen technischen Angaben über dieses Produkt ungültig.